

A3-Farb-MFPs der Einstiegsklasse

BP-20C25/20C20/10C20

A3-Farb-MFPs, die Ihren Arbeitsalltag erleichtern.



- Ausgabegeschwindigkeit 20 S./Min. (BP-20C20/10C20) bzw. 25 S./Min. (BP-20C25) in Farbe und SW
- Schwenkbares Bedienfeld mit 5-Zeilen-Mono-LCD-Display
- 100 Blatt RSPF Wende-Einzug*¹
- Scannt Dokumente mit bis zu 37 ipm*^{1*2}
- Kompaktes, kubisches Design
- Rote und grüne LEDs informieren den Benutzer aus der Ferne über den Maschinen- und Auftragsstatus
- Die Standard-Papierkassette sowie das Semi-Magazin bieten Platz für eine Vielzahl von Papierformaten, einschl. A6 und A3W
- ID-Kopierfunktion kopiert beide Seiten einer Karte auf eine Seite (Ausweis)
- Direkter Druck von TIFF/JPEG- und opt. PDF-Dateien
- 600 x 600 dpi Druckauflösung
- USB-Anschluss an der Vorderseite des MFPs ermöglicht einfaches Drucken von oder Scannen auf den USB-Stick
- Vollfarbiger Netzwerk-Scan mit mehreren Scan-Zielen
- Opt. WLAN-Anbindung ermöglicht einfachen Zugriff von mobilen Geräten und flexible MFP-Platzierung
- Steuern und Verwalten von Netzwerkdruckern zentral durch Sharp Remote Device Manager (SRDM)

*¹ Nur BP-20C25/BP-20C20.

*² Bilder pro Minute; beim Einlegen von einseitigen A4-Blättern.

Technische Daten

Allgemeines

Maschinengeschwindigkeit ^{*1} (max.)	A4 BP-20C25 BP-20C20/BP-10C20	A3 14 S./Min. 20 S./Min. 12 S./Min.
Papiergröße (min – max)	A6* ² – A3W	
Papierkapazität (Std – max)		
Blatt	350–1.850	
Kassetten/Magazine	1–4 (plus Semi-Magazin)	
Papiergewicht		
Kassette 1	60–105 g/m ²	
Kassette 2–4	60–220 g/m ²	
Semi-Magazin	55–256 g/m ²	
Aufwärmzeit ^{*3}	29 Sek.* ⁴	
Speicher		
Kopierer/Drucker (geteilt)	2 GB	
Stromversorgung	lokale Wechselstrom-Nennspannung ±10%, 50/60 Hz	
Leistungsaufnahme (max)	1,84 kW (220 bis 240V)	
Abmessungen (B x T x H)		
BP-20C25/BP-20C20	560 x 560 x 653 mm	
BP-10C20	560 x 560 x 560 mm	
Gewicht		
BP-20C25/BP-20C20	52 kg	
BP-10C20	47 kg	

Kopierer

Original-Papiergröße (max.)	A3	
Erstkopierzeit ^{*5}	Farbe 11,5 Sek.	S/W 8,0 Sek.
Fortlaufendes Kopieren (max.)	999	
Druckauflösung		
Scannen	600 x 600, 600 x 400 dpi	
Drucken	600 x 600 dpi	
Abstufungen	256	
Zoombereich	25 – 400 % (25 – 200 % mit RSPF ^{*6}) in 1 %-Schritten	
Voreinstellungen	10 (5 Verkleinerungen/5 Vergrößerungen)	

WLAN (optional MX-EB18 erforderlich)

Eingehaltene Norm	IEEE802.11n/g/b
Zugriffsmodus	Infrastrukturmodus, Software AP Modus
Sicherheit	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP ^{*7} , WPA2 PSK, WPA2 EAP ^{*7}

Netzwerkdrucker

Auflösung	600 x 600 dpi	
Schnittstelle	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	
Unterstützte OS	Standard: Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Optional ^{*8} : Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP	
Druckprotokolle	LPR, Raw TCP (Port 9100), FTP nach Herunterladen von Druckdateien, IPP, SMB, WSD	
PDL	Standard: PCL 6 Optional: PostScript®3™ Emulation	
Verfügbare Schriften	80 Schriften für PCL, 136 Schriften für PostScript 3™ Emulation	

Netzwerkscanner

Scan-Methode	Push-Scan (über Bedienfeld) Pull-Scan (TWAIN-kompatible Anwendung)	
Scan-Geschwindigkeit ^{*9} (ipm)	einseitig BP-20C25/BP-20C20 37	doppelseitig 15
Auflösung (max)		
Push-Scan	100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi	
Pull-Scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 50 bis 9,600 dpi über Benutzereinstellungen ^{*10}	
Dateiformate	TIFF, PDF, JPEG ^{*11}	
Scan-Ziele	Scan-to-E-Mail, Desktop ^{*12} , FTP-Server, Netzwerkordner (SMB), USB-Speicher	
Scanner-Utilities	Sharpdesk (opt.)	

Fax für BP-20C25/20C20 (optional BP-FX10 erforderlich)

Kompressionsverfahren	MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikationsprotokoll	Super G3
Übermittlungszeit ^{*13}	2 Sek.
Modemgeschwindigkeit	33.600 – 2.400 bps mit automatischem Fallback
Aufzeichnungsbreite	A5 – A3
Speicher	64 MB (integriert)

Optionen

MX-PK11 PS3 Expansion Kit	BP-CS10 500-Blatt-Papierkassette
MX-USX1/X5 1/5-Lizenzkit	BP-DS11 Unterschrank (niedrig)
MX-US10/50/A0 10/50/100-Lizenzkit	BP-DS10 Unterschrank (hoch)
	BP-DE10 Konsole mit 2 x 500-Blatt-Papierkassette



^{*1} Zuführung über lange Kante. ^{*2} Mit A6-Papier kann nur eine kurze Kantenzuführung verwendet werden. ^{*3} In einer Standard-Messumgebung. Kann je nach Betriebsbedingungen und Umgebung variieren. ^{*4} Beim Start über den Hauptschalter. ^{*5} Zuführung von A4-Blättern über die lange Kante aus dem 1. Papierfach, unter Verwendung von Vorlagenglas, MFP im voll funktionsfähigen Zustand. Kann je nach Betriebsbedingungen und Umgebung variieren. ^{*6} Nur BP-20C25/BP-20C20. RSPF nicht verfügbar bei BP-10C20. ^{*7} Nicht anwendbar für den Software-AP-Modus. ^{*8} Erfordert optionales MX-PK11. ^{*9} Scan-Geschwindigkeiten gemessen gemäß der Norm ISO/IEC 24735:2009 für Geräte, die nur mit einer automatischen Dokumentenzuführung ausgestattet sind. Die Scangeschwindigkeit hängt von der Art des Dokuments, den Scaneinstellungen, den Betriebsbedingungen und der Umgebung ab. Basierend auf dem Sharp A4-Standardkarte, mit Dokumenteneinzug, Einzug über die lange Kante, einseitigem Scannen und werkseitigen Voreinstellungen. ^{*10} Die Auflösung variiert je nach Größe des gescannten Bereichs. ^{*11} Nur Farben/Graustufen. ^{*12} Erfordert optionales Sharpdesk-Lizenz-Kit. ^{*13} Basierend auf Sharps Standardkarte mit ca. 700 Zeichen (A4-Einzug über kurze Kante) bei Standardauflösung im Super G3-Modus, 33.600 bps, JBIG-Kompression.

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Microsoft, Windows Server und Windows sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Mac ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Apple Inc. PostScript 3 ist entweder eingetragene Marke oder Marke von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. PCL ist eine eingetragene Marke der Hewlett-Packard Company. Alle anderen Firmennamen, Produktnamen und Logos sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. Sharp Corporation Juni 2019. Ref: BP-20C25/BP-20C20/BP-10C20. Job: 19954. Alle Marken werden anerkannt. E&OE. | Stand: 08/2019, Art. DB-BP20C25_20C20_10C20

Sharp Electronics Europe GmbH,
Zweigniederlassung Österreich
Handelskai 342, A-1020 Wien
Tel.: +43 1 727 19-0
www.sharp.at

SHARP
Be Original.